KORREK

KORREK Pro Ceramic TFC – Polymatrix

Polymatrix er en SiO2-basert, hurtigvirkende og høyteknologisk keramisk spraycoating.

Den danner et slitesterkt og effektivt vannavstøtende og smussavvisende beskyttelseslag på alle utvendige overflater av kjøretøyet, som varer i opptil 6 måneder.

Polymatrix kan påføres på et stort utvalg av matte og blanke overflater som lakk, gummi, plast, aluminium og krom, samt folierte overflater.

Polymatrix beskytter kjøretøyets overflater mot UV-stråling og etsende stoffer, samtidig som den skaper en varig dyp glans, som er svært enkel å holde ren da skitt ikke fester seg like godt til overflaten.

Spesielt gøy og enkel å bruke: Rist flasken før bruk. Spray middelet på en ren overflate, fordel så produktet med en ren microfiberklut eller den medfølgende svampen, og avslutt med å tørke overflatene rene med en ren mikrofiberklut. Produktet trenger ingen herdetid.

Retningslinjer :

Bruk ved temperaturer mellom +5 og +25°C, påfør aldri på en varm overflate.

Behandlingstid: ca. 15 minutter for å belegge et komplett kjøretøy.



KORREK

Instruksjoner for bruk :

1. Rengjør kjøretøyet grundig før du påfører Polymatrix. Dette sikrer at Polymatrix binder seg på en så ren overflate som mulig, noe som bidrar til produktets levetid. Fjern overflødig vann fra overflater som skal behandles, men vær oppmerksom på at overflatene ikke trenger å være helt tørre.

2. Rist Polymatrix-flasken før bruk. Spray produktet direkte på overflaten og på den vedlagte svampen, alternativt en microfiberklut. Spre deretter produktet jevnt med svampen/microfiberkluten til et område, f.eks. størrelsen på panseret, om gangen. Gjør det samme med alle overflater som skal behandles. Det er viktig å danne en sammenhengende "film" på overflaten.

3. Til slutt, uten å la Polymatrix tørke, tørk den forsiktig av og tørk av overflaten med den vedlagte rene mikrofiberkluten.

Anbefaling : Hvis du ønsker å forbedre glansen enda mer, bruk KORREK Pro TFC™ Ultra Finish som gir lakken virkelig dyp glans. Ved vask av kjøretøyet anbefales KORREK Pro TFC™ Reload for å "toppe opp" beskyttelsen.

Kapasitet : 350 ml for 2–3 behandlinger

Varighet : opptil 6 måneder avhengig av kjøreforhold og vaskemetoder.

Oppbevaring :

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kast innholdet/pakken i samsvar med lokale forskrifter.

Lagres frostfritt.



Chem-Tech AS // Totenvegen 437 // 2850 Lena // Tlf: 981 26000 // www.chem-tech.no